



# High Heat 4750



## Detalles

Material	Piel de Res
Color	Gris
Grado	Selecto
Calibre	1.3 - 1.8 mm
Palma	Reforzada
Dorso	Carnaza de res
Revestimiento	Palma polar doble
Longitud	12 in.
Textura/Acabado	Suave
Tipo de pulgar	Ala
Puño	De seguridad
Material del puño	Lona
Costura	Kevlar®
Ribete o dobladillo	Dobladillo
Patrón	Gunn
Estéril	No estéril
Aislado	✓



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 6 Docenas  
 Empaquetado en Bolsa de polietileno  
 Caja con 72 Pares

**Peso por caja:** 70.40 Lbs

**Dimensiones:** 76 x 53 x 35 cm

**Elaborado en:** China



## Aplicaciones

### Automotriz

- Fabricación de motores
- Monoblock del motor
- Fabricación de piezas
- Tratamiento térmico de productos metálicos
- Fabricación de piezas
- Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

## Cuero dividido con alto tratamiento térmico

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. El modelo 4750 cuenta con piel de vaca selecta de alto valor en color verde, palma con doble forro de lana y manguito de seguridad de 3.5 in. ANSI Calor de contacto Nivel 4 (500 F o 260 C)



## Talla

ITEM	Talla	Longitud A (In)	Palma B (In)	Puño C (In)	Gramajeo (Par)	Peso Caja (Libras)
4750	X-Grande	12.12	5.625	3.75	378	70.4

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

