



Serie 98 XL 9810XL



Dieléctrico, sin partes metálicas.

El Yukon® presenta un estilo envolvente contemporáneo. Proporciona mayor cobertura angular y mejora la visión periférica. El protector de cejas moldeado y los protectores laterales ventilados brindan protección adicional. Disponible en recubrimiento de durabilidad para resistencia al rayado o sin recubrimiento para ahorros de costos adicionales. El Yukon® XL es una versión n amplia que deja espacio para el uso sobre los anteojos de uso cotidiano. Es una disposición n de seguridad de bajo costo para trabajadores temporales o visitantes del lugar de trabajo que usan anteojos recetados.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
9810	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	-	Transparente
9810B	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	No aplica	Transparente
9810XL	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	-	Transparente
9810XLB	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	No aplica	Transparente
9810XLD	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	No aplica	Transparente
98120	Filtro Verde 2.0	Duramass® Anti rayaduras	✓	30	-	Verde
98150	Filtro Verde 5.0	Duramass® Anti rayaduras	✓	2	-	Verde
9800	Claro	Sin recubrimiento		90	-	Transparente
9800B	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9800D	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9800XL	Claro	Sin recubrimiento		0.9	-	Transparente
9800XLB	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9800XLD	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente



Detalles

Material	Policarbonato
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras
Estilo	OTG Sobre lente
Material de montura	Policarbonato
Color del marco	Transparente
Tipo de templo	Espátula
Material de templo	Policarbonato
Color de templo	Transparente
Puente nasal	Policarbonato
Filtro IR (Infrarrojo)	Sí
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.14
Rayos Infrarojo 780-2000 nm	0.22
ISO 12312-1 Azul Claro	14%



Aplicaciones

Automotriz

Construcción



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312 14%



Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 36 Piezas
Empaquetado en 4 cajas internas
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 24.52 Lbs
Dimensiones: 58 x 46 x 41 cm
Elaborado en: Taiwán

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

