



# Swagger® RP RP1 I OAF



## Junta d espuma extraíble que bloquea los residuos y las partícula pequeñas

iLa serie RP1 está aquí! iTe trae estilo y un diseño que es admirado tanto por su gran apariencia como por su funcionalidad! La junta de espuma de celda cerrada extraíble forma un sello alrededor de cada ojo que bloquea la suciedad y las partículas pequeñas. ¿Quieren más? ¡Cada lado tiene ventilación para permitir que el aire fluya dentro de la lente! La lente dual está elaborada de policarbonato liviano resistente a los arañazos que filtra el 99.9% de los dañinos rayos UV. este modelo es un lente dual en tinte claro anti empañó.

## Tintes Disponibles

| ITEM    | Tinte                | Recubrimien to           | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------|
| RP110AF | Claro                | Duramass® Anti Empaño    | ✓                       | 90    | Negro            | Negro           |
| RP112AF | Gris                 | Duramass® Anti Empaño    | ✓                       | 13    | Negro            | Negro           |
| RP117   | Espejo Plata         | Duramass® Anti rayaduras | ✓                       | 13    | Negro            | Negro           |
| RP118B  | Espejo Diamante Azul | Duramass® Anti rayaduras | ✓                       | 13    | Negro            | Negro           |
| RP119AF | I/E Espejo Claro     | Duramass® Anti empañó    | ✓                       | 36    | -                | -               |



## Detalles

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Material                    | Policarbonato              |
| Tinte/Color                 | Claro                      |
| Recubrimiento               | Duramass® Anti Empaño      |
| Estilo                      | Doble                      |
| Material de montura         | Policarbonato              |
| Color del marco             | Negro                      |
| Tipo de templo              | Correa                     |
| Color de templo             | Negro                      |
| Puente nasal                | TPR                        |
| Sello                       | Espuma de celdas cerradas. |
| Ventilación                 | Directa                    |
| Correa                      | Elástica ajustable         |
| VLT %                       | 90                         |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99%                        |
| Rayos visible 400-700 nm    | 0.14                       |
| Rayos Infrarojo 780-2000 nm | 0.22                       |
| ISO 12312-1 Azul Claro      | 14%                        |



## Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CE EN 166 Protección individual ocular.

ISO 12312 14%



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 1 Pieza  
Empaquetado en Empaque individual  
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 25 Lbs

**Dimensiones:** 33 x 52 x 49 cm

**Elaborado en:** Taiwán



## Aplicaciones

### Automotriz

- Fabricación de neumáticos
- Recorte y retocado de goma
- Fabricación de neumáticos
- Construcción y montaje de neumáticos

