



SS1 SS110AF




## Detalles

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Material                    | Policarbonato, Nylon  |
| Tinte/Color                 | Claro                 |
| Recubrimiento               | Duramass® Anti Empaño |
| Estilo                      | Único                 |
| Material de montura         | Nylon                 |
| Color del marco             | Negro                 |
| Tipo de templo              | Espátula              |
| Material de templo          | Nylon                 |
| Color de templo             | Negro                 |
| Puente nasal                | Policarbonato         |
| VLT %                       | 90                    |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99%                   |
| Rayos visible 400-700 nm    | 0.14                  |
| Rayos Infrarojo 780-2000 nm | 0.22                  |
| ISO 12312-1 Azul Claro      | 14%                   |



## Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.  
ISO 12312 14%



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas  
Empaquetado en Dispensador interno  
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 16.12 Lbs

**Dimensiones:** 35 x 57 x 37 cm

**Elaborado en:** Taiwán



## Aplicaciones

**Automotriz**

**Construcción**

## Templos de espátula con ajuste extensible

La serie SS1 presenta una lente de policarbonato de una pieza y un elegante diseño envolvente que ofrece al usuario una amplia área de protección. Los protectores laterales integrales ofrecen protección contra las partículas que ingresan a las gafas desde los lados. El SS1 proporciona un ángulo amplio excepcional de visión sin restricciones que le permite evaluar de forma segura su entorno. El puente nasal moldeado se adapta cómodamente a una amplia variedad de caras.

## Tintes Disponibles

| ITEM    | Tinte | Recubrimien<br>to              | Resistencia a<br>rayaduras | VLT % | Color de<br>montura | Color de<br>templo |
|---------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| SS010   | Claro | Sin<br>recubrimiento           |                            | 90    | Negro               | Negro              |
| SS110   | Claro | Duramass®<br>Anti<br>Rayaduras | ✓                          | 90    | Negro               | Negro              |
| SS110AF | Claro | Duramass®<br>Anti Empaño       | ✓                          | 90    | Negro               | Negro              |
| SS112   | Gris  | Duramass®<br>Anti rayaduras    | ✓                          | 13    | Negro               | Negro              |
| SS120   | Claro | Duramass®<br>Anti rayaduras    | ✓                          | 90    | Azul                | Azul               |
| SS130   | Claro | Duramass®<br>Anti rayaduras    | ✓                          | 90    | Azul                | Azul               |

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

**MCR Safety Latinoamérica**  
Av del sauce 1600, La Angostura  
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
@MCRSafetylatinoamerica  
(+52) 444 102 5579