



Cut Pro® SX9378TE



Detalles

Material	Kevlar®
Color	Amarillo
Grado	Económico
Calibre	7 Gauges
Revestimiento	Sin forro
Longitud	18 in.
Textura/Acabado	Tejido de punto
Costura	Kevlar®
Ribete o dobladillo	Ribete
Patrón	Reversible
Ambidiestro	✓
Estéril	No estéril



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 20 Decenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 200 Piezas

Peso por caja: 14.80 Lbs

Dimensiones: 47 x 30 x 25 cm

Elaborado en: México




Aplicaciones

Automotriz

- Fabricación de motores
- Monoblock del motor
- Fabricación de carrocería, camiones y remolques
- Conexión y alineación de piezas metálicas.

Kevlar® de 18 pulgadas con ranura para el pulgar

Cuando el trabajo requiere protección contra cortes y raspaduras, las mangas elaboradas con Kevlar® intensifican la protección. Todas nuestras mangas 100% Dupont™ Kevlar® están elaboradas con aramida Certificada por DuPont™. Esta aramida cuenta con propiedad térmica, diseñado para el trabajo con calor. SX9378TE es una manga de 18 pulgadas de calibre 7 Ga. con ranura para el pulgar. ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 F o 200 C)



Talla

ITEM	Talla	Longitud A (In)	Palma B (In)	Gramajeo (Par)	Peso Caja (Libras)
SX9378T	Estándar	18.00	-	82	11.46
SX9378TE	Estándar	18.00	2.50	59	14.00
SX9378TES	Estándar	18.00	-	55	14.00

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

