



CHALECO DE MALLA

SR1050



Chaleco de malla con punto abierto y reflejante plastificado

Colores disponibles:




Características especiales:

A Fabricado con 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% PVC

B Malla de punto abierto de una sola pieza.

C Reflejante plastificado de microesferas de 3/4" /2 cm en la parte frontal y posterior



D Correas elásticas a los costados

E Velcro de cerrado y apertura

Características generales:

-Bies amarillo HV de poliéster en su perímetro

TALLAS

UNITALLA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 67cm Ancho de espalda: 42cm

Ancho de cintura: 47cm

Ancho del reflejante: 3/4" /2cm

Largo del reflejante: 21.7cm

Correas laterales: 19cm/ expandibles a: 34.5cm

Largo de velcro: 5cm

Ancho de velcro: 1.5cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 50cm Ancho: 25cm Alto: 45cm

DIMENSIONES DE INNER

Ancho: 25cm Alto: 32cm

PESO

INNER: 0.067kg CAJA MASTER: 4.150kg

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pzs



CHALECO DE MALLA

SR1050

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Chaleco de malla, con poliéster de punto abierto, elástico de ajuste a los costados, velcro de cerrado y apertura, reflejante plastificado de microesferas de 3/4" /2 cm en la parte frontal y posterior, bies amarillo HV de poliéster en su perímetro.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Ideal para personal de supervisión, jefes de obra, visitantes de obra.

Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.

Áreas de control de seguridad: Como referencia patios industriales, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos.

Autotransporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros.

Brigadas de emergencias: Clasificación de tipos de brigadas, personal de protección civil, supervisores, reporteros.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1.-Fabricado con 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% PVC.

2.- Malla de punto abierto de una sola pieza.

3.-Reflejante plastificado de microesferas de 3/4" /2 cm en la parte frontal y posterior.

4.- Correas elásticas a los costados.

5.-Velcro de cerrado y apertura.

6.-Bies amarillo HV de poliéster en su perímetro.

PESO POR INNER

0.067kg

PESO POR CAJA MÁSTER

4.150kg

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 67cm **Ancho de espalda:** 42cm

Ancho de cintura: 47cm

Ancho del reflejante: 3/4" /2cm

Largo del reflejante: 21.7cm

Correas laterales: 19cm/ **expandibles a:** 34.5cm

Largo de velcro: 5cm

Ancho de velcro: 1.5cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 50cm **Ancho:** 25cm **Alto:** 45cm

DIMENSIONES DE INNER

Ancho: 25cm **Alto:** 32cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pzs

PRESENTACIÓN POR INNER

1pz

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1.-Verificar que la malla del chaleco este en perfectas condiciones.

2.-Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.

3.-Observar que el chaleco no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.

4.-Evitar contacto con objetos y materiales abrasivos.

5.-Después de su uso, secar a la sombra.

6.-Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

Si el chaleco presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.

En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.

El cierre de velcro este desgastado, roto o incluso no esté integrado.

No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al chaleco.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.



CHALECO DE MALLA

SR1050

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en México.